

T70\_PoC2\_CON\_GuiApp CONTEC対応版 ダイアログについて

↓ 物理的な接続の設定(すべてを接続しておいてもOKです)
↓ Contecは必ず個別の名前を登録する(同名があると接続できません)
実際に利用するデバイスを指定する

接続デバイス

左静電SPS-COMポート	None	左Contec-Digital	DIO000	左Contec-Analog	AIO000
右静電SPS-COMポート	None	右Contec-Digital	DIO000	右Contec-Analog	AIO000

FB出力デバイス: Speakers (Realtek High Definition Audio) Check Connect

デバイス設定

チャタリングIN: 20 ms    チャタリングOUT: 50 ms    座標入力・感圧: 無効     左デバイス     右デバイス    移動入力異常閾値: 2000 px/frame     無効

シーン設定

テンキーイベント | タッチエリア設定 | スイッチ | **左デバイス** | 右デバイス | ローテート操作 | 地図 | **Contec Digital** | **Contec Analog** | Contec用の設定タブです

フォーカスタイムアウト: 1500 msec    音声認識表示時間: 5000 msec

操作角度: 左 [135.0 ~ 225.0] °    右 [315.0 ~ 45.0] °  
 上 [225.0 ~ 315.0] °    下 [45.0 ~ 135.0] °

アイコンタッチセン: FB se\_ratchet.wav    音量 100%    再生判定時間: 40 msec    ツールチップ表示: ON     タッチ操作無効

左右スワイプ操作: FB se\_ratchet.wav    音量 100%    判定閾値: 200 px     左右スワイプ無効

上下スワイプ操作: FB se\_ratchet.wav    音量 100%    判定閾値: 200 px     上下スワイプ無効

設定アイコンコンテンツFB: se\_ratchet.wav    音量 100%

フラッシュ判定閾値: 1: 3000    2: 3000    3: 3000  
 4: 3000    5: 3000    6: 3000  
 7: 3000    8: 3000    9: 3000

押ブレ防止判定閾値: 2000

デフォルトコンテンツ(固定):  1     2     3     4     5

設定アイコンコンテンツ: リストメニュー いずれかを選ぶ

Notice
Select setting file
Save to new setting file
Save setting file

Dialog

Start Log

接続デバイス

左静電SPS-COMポート: None | 左Contec-Digital: DIO000 | 左Contec-Analog: AIO000 | 左GUI: 静電SPS | 右GUI: 静電SPS

右静電SPS-COMポート: None | 右Contec-Digital: DIO000 | 右Contec-Analog: AIO000

FB出力デバイス: Speakers (Realtek High Definition Audio) | Check | Connect

デバイス設定

チャタリングIN: 20 ms | チャタリングOUT: 50 ms | 座標入力・感圧: 無効 | 左デバイス:  | 右デバイス:  | 移動入力異常閾値: 2000 px/frame | 無効:

シーン設定

テンキーイベント | タッチエリア設定 | スイッチ | 左デバイス | 右デバイス | ロータリ操作 | 地図 | **Contec Digital** | Contec Analog

左

チャタリングIN: 40 msec | チャタリングOUT: 40 msec

連続入力設定

判定時間: 1000 msec

繰り返し入力時間: 250 msec

右

チャタリングIN: 40 msec | チャタリングOUT: 40 msec

連続入力設定

判定時間: 1000 msec

繰り返し入力時間: 250 msec

Notice

Select setting file | Save to new setting file | Save setting file

Analog CONTEC用の設定

Dialog
×

Start Log

接続デバイス

左静電SPS-COMポート None

右静電SPS-COMポート None

FB出力デバイス Speakers (Realtek High Definition Audio)

左Contec-Digital DIO000

右Contec-Digital DIO000

左Contec-Analog AIO000

右Contec-Analog AIO000

左GUI 静電SPS

右GUI 静電SPS

Check
Connect

デバイス設定

チャタリングIN 20 ms    チャタリングOUT 50 ms    座標入力・感圧 無効     左デバイス     右デバイス    移動入力異常閾値 2000 px/frame     無効

シーン設定

テンキーイベント | タッチエリア設定 | スイッチ | 左デバイス | 右デバイス | ロータリ操作 | 地図 | Contec Digital | Contec Analog

左

判定時間 10 msec

上	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0.900000</span>	~	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">1.850000</span>	v	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0</span>	Ch
下	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0.200000</span>	~	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0.900000</span>	v	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0</span>	Ch
左	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">1.850000</span>	~	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">2.800000</span>	v	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0</span>	Ch
右	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">2.800000</span>	~	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">3.710000</span>	v	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0</span>	Ch
確定	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">3.710000</span>	~	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">4.500000</span>	v	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0</span>	Ch

連続入力設定

判定時間 1000 msec

繰り返し入力時間 250 msec

右

判定時間 10 msec

上	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0.900000</span>	~	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">1.850000</span>	v	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0</span>	Ch
下	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0.200000</span>	~	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0.900000</span>	v	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0</span>	Ch
左	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">1.850000</span>	~	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">2.800000</span>	v	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0</span>	Ch
右	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">2.800000</span>	~	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">3.710000</span>	v	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0</span>	Ch
確定	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">3.710000</span>	~	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">4.500000</span>	v	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0</span>	Ch

連続入力設定

判定時間 1000 msec

繰り返し入力時間 250 msec

Notice
Select setting file
Save to new setting file
Save setting file